

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1-DoP2013

1. Produkt	Visuelt styrkesorteret konstruktionstræ
2. Identifikation	Visuelt sorteret konstruktionstræ, der opfylder kravene i DS/En 14081-1:2005+A1:2011
3. Tilsigtet anvendelse	Til bærende konstruktioner i bygninger og anlæg opført i henhold til Eurokode 5 samt til andre formål hvor konstruktionen styrke er væsentlig.
4. Producentens navn	Dansk Træemballage A/S's produktionssteder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tøndervej 8, 6760</li> <li>• Ørstedsvej 71, 6760</li> </ul>
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. Vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne	System 2+
7. Notificeret Organ's opgave(r)	Notificeret certificeringsorgan er DS certificering A/S – 0527. DS certificering udfører årligt en overvågning af virksomhedens produktionskontrollsystem gældende for begge produktionsenhederne 0527-CPD-2238 & 0527-CPD-2239

## 8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknik specifikation
Træart	Gran: Picea Abies, Picea sitchensis, Abies Alba Fyr: Pinus sylvestris Lærk: Larix decidua (L Europe) Douglas: Pseudotsuga menziesil	Produktet er i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Direktiv 89/106/EEC, ændret ved Direktiv 93/68/EEC af det Europæiske Råd den 22. juli 1993) for anvendelse i byggeri og kravene i Anneks ZA i den harmoniserede europæiske standard EN 14081-1:2005+A1:2011 er opfyldt
Geografisk oprindelse	EN 1912: NNE Europe (Nord og nordøst Europa), & CNE (Central, nord og øst Europa)	
Tykkelsesområde	22 – 400 mm	
Breddeområde	50 – 400 mm	
Længdeområde	Større end 1,2 m og max 13 m	
Overflade	Savskåret eller høvlet	
Fugtindhold	Vådt eller dry grade (Middelværdi 20 % i pakken og max 24% i enkeltemner)	
Visuelle sorteringsregler	EN 1912 – INSTA 142 (TO, T1, T2), BS 4978 (GS) og Din 4074 (S10)	
Styrke, stivhed og densitet	EN 338: C24, C18, C16, C14	
Holdbarhed	EN 350-2. Holdbarhedsklasse 4 (DS 413/EN 1995-1-1: Anvendelsesklasse 2)	
Reaktion ved brand	D-s2,d0 for dimensioner større end eller lig med 22 mm. F for dimensioner mindre end 22 mm.	

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse, med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af Dansk Træemballage A/S

Underskrevet for og på vegne af Dansk Træemballage A/S



Orla Poulsen

Direktør